気圧計

気 圧 校正対応

No.7640−00　　価格￥230,000（税抜き）

フォルタン水銀気圧計

〔特長〕

●大気圧測定の基準として用いられ、hPa の目盛で、バーニアにより 0.1hPa まで測定が可能

※非常に精密で破損しやすい機器のため、持ち運びには十分注意してください

〔仕様〕

測定方式	水銀柱式
測定範囲	870 ～ 1090hPa
精度	±0.5hPa
最小目盛	1hPa
バーニア目盛	0.1hPa
付着温度計範囲	−20 ～ 50℃
温度計最小目盛	0.5℃
寸法・質量	(W)100×(H)1130×(D)100mm 本器：2.5kg　　掛板：1.8kg

※使用方法は、槽の中の象牙針に水銀面を合わせて目盛を読み、これを温度、重力、その他の補正をして気圧を測ります。

気圧計

気 圧 温 度 校正対応

No.7612−00　　価格￥24,000（税抜き）

バロメックス気圧計

〔特長〕

●置き針により、気圧の変化がわかる気圧計

●デジタル温度計付

〔仕様〕

測定範囲	気圧：945 ～ 1045hPa
	温度：0 ～ 50℃
測定精度	気圧　±1hPa（980 ～ 1020hPa、その他は ±3hPa）
	温度　±1℃（0 ～ 40℃、その他は ±2℃）
電源	単 3 形マンガン電池（R6P）1 本
寸法・質量	φ135×(D)33mm　　約 220g（電池含む）
付属品	取付フランジ（ネジ3本付）1 個、単3形マンガン電池(R6P)1 本 取扱説明書　1 冊、試験成績書　1 枚

気圧計

気 圧 温 度 校正対応

No.7610−20　　価格￥35,800（税抜き）

アネロイド気圧計

〔特長〕

●気象観測にも使用される本格的気圧計

●インテリアとしても最適

〔仕様〕

測定範囲	気圧：930 ～ 1070hPa
	温度：−10 ～ 50℃
測定精度	気圧　±1hPa（980 ～ 1020hPa、その他は ±3hPa）
	温度　±2℃
寸法・質量	φ158×(D)50mm　　約 690g
付属品	取扱説明書　1 冊、試験成績書　1 枚